

4		CARPINTERÍA EXTERIOR					
4.1	Carpintería aluminio: puertas						
	Ud. Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o similar, con rotura de puente térmico, una hoja practicable, con apertura hacia el exterior, dimensiones 1050x2150 mm, acabado anodizado especial, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 60 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.						
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial
		Dormitorios	21,00	-	-	-	21,00
							21,00
4.2	Carpintería aluminio: ventanas						
	m2. Ventana de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, acabado anodizado especial, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 60 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.						
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial
		Dormitorios	12,00	0,80	-	2,40	23,04
			9,00	1,30	-	2,40	28,08
							51,12
4.3	Vidrio laminar						
	m2. Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/6/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3-3 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor, ambos compuestos por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acañado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.						
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial
		Dormitorios	12,00	1,85	-	2,40	53,28
			9,00	2,45	-	2,40	52,92
							106,20
4.4	Mosquitera						
	m2. Suministro y montaje de mosquitera fija de medidas especiales, formada por marco de perfiles de aluminio lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Totalmente montada y probada.						
		Dormitorios	12,00	0,80	-	2,40	23,04
			9,00	1,30	-	2,40	28,08
							51,12
	TOTAL CAPÍTULO 4: CARPINTERÍA EXTERIOR						
5		CARPINTERÍA INTERIOR					
5.1	Puerta metálica cortafuegos						
	Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, E12 60-C5, de dos hojas, 1200x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrpuertas para uso moderado. No se incluye pintura final.						
		Comentario	Unidad	Longitud	Anchura	Altura	Parcial
		Paso comedor	1,00	-	-	-	1,00
							1,00
	TOTAL CAPÍTULO 5: CARPINTERÍA INTERIOR						